

UNSERE MARKENZEICHEN:

DESIGN VEREINT MIT PERFEKTION UND
INDIVIDUALITÄT.

WORAN WIR DENKEN!

Leidenschaft und Handwerkskunst im Kamin- und Ofenbau wird hier ganz groß geschrieben. Individualität, höchste Qualitätsstandards und perfektes Design sind allen Mitarbeitern eine Herzensangelegenheit.

Wir setzen Maßstäbe mit 3 Großausstellungen im Norden, Beratungskompetenz, bester Qualität und modernster Technik sowie mit **30 jähriger Handwerkstradition**.

Das Ziel:

Die Zufriedenheit der Kunden soll ein Feuerstellen-Leben lang anhalten und durch nichts getrübt werden – damit hebt sich die **Vereinigte Ofen- und Kaminwerkstätten Hamburg AG** vom Markt ab.

DIE NUMMER 1 – IN IHRER NÄHE!

VOM KAMINOFEN ÜBER HEIZ- UND GAS-
KAMINE BIS HIN ZUM KACHELOFEN.

VEREINIGTE OFEN- UND KAMINWERKSTÄTTEN HAMBURG AG

Großausstellung Hamburg

Bei der Braaker Mühle · 22145 Hamburg/Braak
Tel.: (040) 675 95 160
info@vok-ag.de

Ausstellung Itzehoe

im Hause Peter Jensen
Am Brookhafen 14 · 25524 Itzehoe
Tel.: (04821) 94 978 30

Ausstellung Seevetal/Maschen

im Hause Peter Jensen
Brunskamp 5 · 21220 Seevetal/Maschen
Tel.: (04105) 580 50 77

Ausstellung "das werkhaus" / Raubling

Rosenheimer Str. 32 · 83064 Raubling
Tel.: (08035) 907 260

WWW.VOK-AG.DE

RICHTIG HEIZEN MIT HOLZ!

WICHTIGE TIPPS UND HINWEISE FÜR
EIN SAUBERES FEUER!



DIE HOLZSCHEITE

Es ist dringend darauf zu achten, dass die verwendeten Holzscheite nicht zu groß sind. Die dargestellten Holzscheite sind auf Grund ihrer Größe für eine rauchgasarme Verbrennung **ungeeignet** und sollten noch ein- bis zweimal gespalten werden.



DIE ANHEIZHILFE

Bitte geeignete Anheizhilfen verwenden, denn **Zeitungs- und parafinhaltige Grillanzünder** werden zwar sehr gern verwendet, sind allerdings **ungeeignet**. Besser geeignet sind z. B. **Kleinholz** und **VOK-Anzünder**.



DAS KAMINHOLZ

Kaminholz sollte wie hier abgebildet aussehen (ca. 10 cm Durchmesser, Länge je nach Ofen). Bitte vergleichen Sie die Holzscheite mit Ihrem Bestand und spalten es ggfs. weiter auf! Außerordentlich wichtig ist zudem eine **Restholzfeuchte** von deutlich unter **20 %**!

DAS HEIZEN MIT HOLZ

01. Holz im **Kreuzverband** übereinander stapeln, Kleinholz darauf legen und mit ein bis zwei Anzündern **von oben anfeuern!**

Bei kleineren bzw. schmalen Feuerkammern die Holzscheite entweder kürzen oder Hochkant aufstellen, jedoch immer auch **von oben anzünden**.



02. Das **Anfeuern** von oben hat einige Vorteile. Erstens wird der Weg zum Schornstein verkürzt, zweitens wird schneller Temperatur aufgebaut und dadurch drittens die Rauchgasentwicklung beim Anfeuern stark reduziert.

So sollten Sie – zumindest in den allermeisten Fällen und auch bei einem noch kalten Schornstein – einen Rauchgasaustritt vermeiden können. Gänzlich ausschließen kann man diesen allerdings nicht!



03. Während der Anheizphase und aber auch wenn Holz nachgelegt wird, ist die Verbrennungsluftzufuhr **immer** komplett zu öffnen.

Bedenken Sie bitte, dass die Heizleistung eines Ofens nicht über die Verbrennungsluftzufuhr, sondern ausschließlich über die Auflagemenge gesteuert werden kann!



04. Die Verbrennungsluft sollte erst herunter gestellt werden, wenn alle Holzscheite schwarz sind.

Weitere Informationen zur Steuerung des Abbrandes entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung des Ofens / Herstellers.

